

Tremco illbruck EPDM-Sortiment auch für Metallfassaden:

Einmalig umfassendes Abdichtungsprogramm

Tremco illbruck bietet ein komplettes Produktprogramm für EPDM-Folien an. Das Sortiment umfasst Folien in mehreren Breiten und Stärken für Türen, Fenster und Fassade sowie unterschiedliche Kleber. Insbesondere für Metallfassaden sind die hochwertigen Folien die richtige Wahl.

Die Abdichtung von Fassaden und Fensteranschlüssen, insbesondere im erdberührten Bereich, muss hohen Anforderungen genügen. Die sehr dehnfähigen und beständigen illbruck EPDM-Folien bieten exzellenten Schutz der unteren Anschlüsse von Türen, bodentiefen Fenstern und Fassaden nach DIN 18195 und DIN 7864-1, Tabelle 1. An diesen stark beanspruchten Stellen nehmen sie dauerhaft Witterungs- und Temperaturschwankungen, Feuchteinwirkungen und Bauteilbewegungen auf. Damit eignen sie sich auch für die unteren Anschlüsse von Metallfassaden, die sich bei Temperaturänderungen besonders stark ausdehnen bzw. zusammenziehen. Die illbruck EPDM-Folien sind sie rationell zu verarbeiten und ganz einfach zu befestigen.

Umfangreiches Sortiment

Das illbruck EPDM-Programm besteht aus zahlreichen, genau abgestimmten Ausführungen und Dimensionen für die verschiedensten Anschlusspunkte an Türen, Fenstern und Fassade. Die Folien für innen und außen sind in den unterschiedlichsten Breiten und Stärken erhältlich, so z.B. die EPDM Folie Außen in 0,75 mm Stärke für den seitlichen Fenster- und Fassadenbereich und mit 1,2 mm Stärke für den Fußpunkt. Für die Abdichtung im Innenbereich hat illbruck Folien in Stärken von 0,75 mm und 1,0 mm im Programm. Damit ist eine differenzierte Abdichtung der jeweiligen Detailpunkte gewährleistet.

© pro publica, Filderstadt

Pressekontakt:

pro publica GmbH, Siemensweg 4, D-70794 Filderstadt
Tel. 00 49 / 7 11 / 70 70 95-0, Fax 00 49 / 711 / 77 31 17
info@pro-publica.de

Die dauerhaften und langlebigen Folien werden mit abgestimmten Klebverfahren angebracht. Dazu sind sie mit kaschierten Selbstklebestreifen für die Montage an glatten Flächen oder mit Butyl-Klebestreifen für raue Untergründe ausgestattet. Um einen gleichmäßigen Klebgrund herzustellen, gibt es den illbruck Butyl- und Bitumenprimer. Eine besonders komfortable Verarbeitung ohne den Einsatz von Primern bietet die Verklebung der Folien mit den EPDM-Klebern Festix OT 15 und Festix OT 17. Diese Styrolkautschuk-Kleber sind wie die Folien sehr gut wetter- und temperaturbeständig, so dass die Folien zuverlässig miteinander oder mit Beton, Putz, Stahl und Aluminium verklebt werden können. Dabei zeichnet sich Festix OT 15 durch sehr rasche Verarbeitbarkeit, Festix OT 17 durch eine längere Offenzeit und sparsameren Verbrauch aus.

pp

April 2008

Weitere Informationen:

Tremco illbruck GmbH & Co KG, Nicola Breilmann,
Von-der-Wettern-Straße 27, 51149 Köln,
Tel. 02203/57550-43, Fax 02203/57550-90,
www.tremco-illbruck.com

© **pro publica, Filderstadt**

Pressekontakt:

pro publica GmbH, Siemensweg 4, D-70794 Filderstadt
Tel. 00 49 / 7 11 / 70 70 95-0, Fax 00 49 / 711 / 77 31 17
info@pro-publica.de

((Bildunterschrift))



Die illbruck EPDM-Folie Außen zeichnet sich durch hohe Dehnfähig- und Witterungsbeständigkeit aus. Damit eignet sie sich insbesondere für Metallfassaden.

Bild: Tremco illbruck, Köln; www.tremco-illbruck.com

© **pro publica, Filderstadt**

Pressekontakt:

pro publica GmbH, Siemensweg 4, D-70794 Filderstadt
Tel. 00 49 / 7 11 / 70 70 95-0, Fax 00 49 / 711 / 77 31 17
info@pro-publica.de