

## Kurzbeschreibung

Butylband ist ein beidseitig selbstklebendes Dichtungsband auf Butylkautschukbasis mit elastoplastischer Eigenschaft zur:

- Abdichtung von Dampfbremsen bzw. -sperrern, Folienanschlüssen im Fenster- und Fassadenbau
- Verklebung von Folien- und Unterspannbahnen zu Metallen, Holz, Kunststoffen, Beton und Stein

Weitere Einsatzbereiche: Caravanbau, Kälte- und Klimatechnik, Gerätebau, Automobilbau.

## Material

Volumenbeständiges, lösemittelfreies, selbstklebendes Butylkautschuk-Dichtungsband.

## Farbe

- grau

## Produktvorteile

- hohes Haftvermögen auf vielen Untergründen
- verträglich mit allen handelsüblichen Folien
- entspricht den Anforderungen des IVD-Merkblattes Nr. 5

## Ausführung

Flachprofil als Einzelrolle, beidseitig selbstklebend

## Abmessungen

Best.-Nr.	Breite x Dicke in mm	Rollen/ Karton	m/ Karton
560-3-			
7302	10 x 1,5	22	550,00
7301	15 x 1,5	18	450,00
7303	20 x 1,5	14	350,00

weitere Bandbreiten bzw. -dicken auf Anfrage



## Technische Daten illbruck Butylband

	DIN	Klassifizierung
Baustoffklasse	4102	B2 (normal entflammbar)
Verarbeitungstemperatur		+ 5 °C bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit	52 455/T4	ca. -40 °C bis + 130 °C kurzfristig bis + 180 °C
Lagerung		Rollen liegend, trocken und staubgeschützt
Lagerzeit		bei ca. 20 °C praktisch unbegrenzt
Lagertemperatur Butylband		+ 10 °C bis + 25 °C

## Verarbeitung

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und trennmittelfrei sein. Poröse Untergründe sind mit Primer vorzubehandeln. Butylstreifen auf Haftfläche auflegen und andrücken. Trennpapier abziehen. Das Zusammenpressen der Dichtflächen bewirkt eine einwandfreie Abdichtung und gleicht kleinere Unebenheiten aus.

## illbruck Butyl- & Bitumenprimer (Haftgrundvermittler)

Abluftzeit ca. 10–40 Min. je nach Temperatur. Verbrauch ca. 125 ml/m<sup>2</sup> bzw. ca. 200 m/l bei 4 cm Breite (je nach Porosität des Untergrundes). Der Primer wird zu 12 Dosen à 1 l im Karton oder als 5 l-Dose geliefert.

## Service

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco illbruck Anwendungstechnik jederzeit zur Verfügung.

## Tremco illbruck Sortiment

illbruck Fugen-Dichtungsbänder  
illbruck PUR-Schäume  
illbruck Butyl-Dichtbänder  
illbruck Folien  
illbruck Sonderprodukte  
illbruck Zubehör  
Perennator Dichtstoffe  
Festix Klebstoffe

## Zusatzinformation

Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen.

Stand der Herstellerangaben 12/06. Technische Änderungen vorbehalten.  
Die aktuellste Version finden Sie unter [www.tremco-illbruck.com](http://www.tremco-illbruck.com).